

DESCRIPTION

- Le Diluant UNI SOLEDI est issu d'une **formulation équilibrée de solvants techniques**.

LES APPLICATIONS

- C'est un diluant polyvalent spécialement préconisé pour la **dilution des peintures et des vernis dans le secteur automobile et industriel**.
- Utilisation en préparation des apprêts et sous couches.
- Dosage : se reporter aux indications figurant sur le mode d'emploi de votre peinture.
- Utiliser le nettoyeur, nettoyeur supérieur ou SOLVATOP SOLEDI pour nettoyer votre matériel après utilisation.

FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT

SES CARACTERISTIQUES

Densité : 0,87 g/L

Point éclair: > 23°C

Liquide incolore

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le produit Diluant UNI SOLEDI. Mélange inflammable.
- Les emballages vides et le diluant non utilisé sont classés déchets dangereux et doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un endroit bien ventilé
- Transport soumis à la réglementation ADR : UN1263 Matières apparentées aux peintures, NSA, 3, III, (E)
- A conserver hors de portée des enfants

CONDITIONNEMENTS

1L

5L

20L

200L

1000L