

DESCRIPTION

- HYDROPHOS VM est un dégraissant phosphatant pour pièces en acier.
- Sa formulation garantit une **haute efficacité** et une **utilisation polyvalente**.
- S'utilise avant mise en peinture.

MODE D'EMPLOI

- HYDROPHOS VM s'utilise dilué dans l'eau. Le dosage préconisé se situe entre 5 et 10 %.
- Application à froid par trempage en bain ou au pinceau ou pulvérisateur au nettoyeur haute pression.
- Rincer à l'eau après application et laisser sécher.

SES CARACTERISTIQUES

Etat physique : Liquide

Couleur : Incolore

Densité : 1 kg/l

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le produit HYDROPHOS VM.
- Le produit après utilisation et les emballages vides sont classés déchets dangereux et doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un local fermé sous rétention.
- Transport non soumis à la réglementation ADR.

CONDITIONNEMENTS

30L

200L