

DESCRIPTION

- Le produit SOLVAFILM N°2 est un mélange formulé à partir de solvants techniques issus de la distillation du pétrole.

LES APPLICATIONS

- Il a été mis au point pour assurer un traitement de finition après utilisation du produit SOLVAFILM N°1. Il permet de dégraisser et éliminer les traces de colles présentes sur les pièces métalliques.
- Il s'utilise à froid par trempage en bain.
- Le séchage des pièces est réalisé par un simple stockage des pièces à l'air libre.

SES CARACTERISTIQUES

Densité : 0,8 g/L

Point éclair: < 21°C

Liquide incolore

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le SOLVAFILM N°2. Mélange inflammable.
- Les emballages vides et le produit non utilisé sont classés déchets dangereux et doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un endroit bien ventilé.
- Utiliser de préférence dans un bain fermé.
- Transport soumis à la réglementation ADR.

CONDITIONNEMENTS

1L

5L

20L

200L

1000L