

# Décapant PROCALU

Décapant surpuissant – Effet matifiant  
– Traitement des aluminiums et alliages



## APPLICATIONS

- Traitement idéal pour les aluminiums ou alliages d'aluminium.
- Produit de décapage énergétique.
- Cuves & Appareils Chaudronnés.
- Équipements Mécano-soudés.
- Pièces usinées, Montages.



## CARACTÉRISTIQUES

- Liquide acide
- Densité 1,3.
- Très faible odeur.
- Conditionnements :
- Bidon 20 kg / Fût 200 L.



## GAMME COMPLÉMENTAIRE EPI - MATÉRIELS

### Produits complémentaires

- Dégraissant PROSOLV 150
- Gel décapant PROCAP A7
- Passivant PROCIV 300 N
- Passivant PROCIV 600

### Matériels & EPI

- Pulvérisateurs anti-acide-lances, buses
- Pompes pneumatiques-skid pulvérisation
- Combinaisons-gants renforcés antiacide
- Masques respiratoires, cartouches



## AVANTAGES

- Produit de décapage surpuissant.
- Action très rapide.
- Résultat final hautement esthétique : aspect blanc mat.
- Produit concentré, économique.



## UTILISATION – PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - ENVIRONNEMENT

- Utilisation en bain : à diluer de 1/2 à 1/3.
- **Temps de contact : quelques minutes.**  
Surveiller l'avancée du décapage.
- Rinçage final mécanique haute pression eau froide.
- Utiliser sur aire de traitement dédiée.
- L'opérateur doit être formé, et porter les équipements EPI adaptés.
- En cas de projection accidentelle, rincer immédiatement à l'eau froide.
- Les effluents de rinçages doivent faire l'objet d'une récupération.
- Utilisation interdite sur surfaces polies ou usinées.