

## DESCRIPTION

- Le dégraissant hydro est un produit liquide en phase aqueuse prêt à l'emploi.
- Il ne contient aucun composé organique volatil (COV) ni aucune substance CMR ou toxique.
- Il permet de dégraisser les pièces métalliques ferreuses et non ferreuses avant peinture.
- Il est également utilisé pour dégraisser les pièces mécaniques.

## LES APPLICATIONS

- Application par pulvérisation ou au chiffon, à température ambiante.
- Essuyage au chiffon ou séchage à l'air

## SES CARACTERISTIQUES

Densité : 1,01 g/L      Liquide incolore      Non inflammable

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

## HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Ce produit n'est pas classé dangereux (Règlement CLP CE/1272/2008)
- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le dégraissant hydro.
- Les emballages vides et le produit non utilisé doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

## TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un endroit bien ventilé
- Transport non soumis à la réglementation ADR.
- A conserver hors de portée des enfants

## CONDITIONNEMENTS

1L    5L    20L