



## ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

Traitement du bois

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L - 5L - 20L

Nomenclature douanière : 38051010

### UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- Protéger et embellir les bois, briques et autres supports poreux : Appliquer au pinceau un mélange à parts égales d'huile de lin et d'essence de térébenthine.
- Entretenir et lustrer les sols : Diluer 25 à 50 cl d'essence de térébenthine dans 50 à 75 cl d'huile de lin PHEBUS et un bouchon de siccatif PHEBUS.
- Accélérer le séchage des peintures : Ajouter 5% (maximum) d'essence de térébenthine.
- Nettoyer et diluer les peintures à l'huile d'art.

Autres applications sur [www.phebus-qualipro.com](http://www.phebus-qualipro.com)

NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.



### + PRODUITS



Origine du produit : le pin



Nourrit les bois bruts et nettoie les bois cirés



Dilue les cires, peintures à huile d'art

### DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	Pnet U.V.C. (gr)	P brut U.V.C. (gr)	Dim. U.V.C. L/h (mm)	Unité par carton	P brut carton (gr)	Dim. carton L/h (mm)	Palettisation	P brut palette (kg)	Dim. palette L/h (cm)
1 litre PET	0009111990	3077310911194	866	950	78/78/246	12	11400	320/240/265	60	709	120/80/171
5 litres FLUORE	0009148290	3077319182564	4320	4600	187/137/285	3	13800	404/196/296	48	680	120/80/133,4
20 litres PEHD	00091101	3077319110000	17400	18400	287/234/400	-	-	-	30	578,78	120/80/95

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.  
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : [www.phebus-qualipro.com](http://www.phebus-qualipro.com)



CHARBONNEAUX-BRABANT  
1797

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex  
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95  
[www.phebus-qualipro.com](http://www.phebus-qualipro.com)