



HUILE DE LIN

Traitement du bois

Conditionnement(s) disponibles(s): 250ML - 1L - 5L - 20L

Nomenclature douanière : 15151990

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- Protéger et embellir les matériaux poreux en fin de travaux, tels que les briques, carrelages, tomettes, bois bruts, etc.
- Diluer avec 30 à 50% d'essence de térébenthine selon la porosité du support.
- Ajouter du siccatif pour accélérer le séchage (4 bouchons par litre).
- Appliquer au pinceau.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com



NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.

+ PRODUITS



Un produit naturel : le lin



Protection et entretien



Astuce : pour accélérer le séchage : utiliser du siccatif

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P.brut U.V.C. (gr)	Dim. U.V.C. L/h (mm)	Unité par carton	P.brut carton (gr)	Dim. carton L/h (mm)	Palettisation	P.brut palette (kg)	Dim. palette L/h (cm)
1 litre PET	0010311990	3077311031198	930	1016	78/78/246	12	12200	320/240/265	60	757	120/80/171
5 litres PEHD	0010348290	3077310382901	4650	4930	183/127/285	3	14800	404/196/296	48	735,4	120/80/133,4
20 litres PEHD	00103101	3077311001009	18600	19600	287/234/400	-	-	-	30	617,78	120/80/95
250ml FLACON	0010337590	3077310375903	233	265	56/154	15	4800	290/175/170	102	514,6	120/80/117

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com



CHARBONNEAUX-BRABANT
1797

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com