

### DESCRIPTION

- Le White Spirit D80 est un mélange d'hydrocarbures aliphatiques issus de la distillation du pétrole.

### LES APPLICATIONS

- peintures, notamment pour les peintures qui requièrent un long temps d'ouverture ;
- préservation du bois (la vitesse d'évaporation lente permet une bonne pénétration du bois) ;
- dégraissage (le point d'éclair élevé permet l'utilisation de ces produits en toute sécurité) ;
- contrôle des soudures par ressuage ;
- travail des métaux (laminage, fluides anti corrosion...)

**FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT**

### SES CARACTERISTIQUES

Densité : 0,824 g/L

Point éclair: 75°C

Liquide incolore

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

### HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le White Spirit D80. Mélange non inflammable.
- Les emballages vides et le diluant non utilisé sont classés déchets dangereux et doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

### TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un endroit bien ventilé.
- Transport non soumis à la réglementation ADR.
- A conserver hors de portée des enfants.

### CONDITIONNEMENTS

1L

5L

20L

200L

1000L