

DESCRIPTION

- **SOLVANET** est un nettoyant spécialement formulé pour une **utilisation polyvalente**.
- Sa composition en Hydrocarbures, Cétones, Esters et Alcools lui confère une **efficacité** sur un large domaine d'activités (automobile, industries, peintures, vernis...).
- Il est **exempt de produits chlorés**. Sa formulation permet de ne pas être classé **cancérigène, mutagène et reprotoxique (CMR)**.



LES APPLICATIONS

- SOLVANET convient pour le nettoyage de matériels d'application de joints, mastics, colles, vernis et peintures. Il permet également un enlèvement des excès, traces et coulures de ces différents produits.
- SOLVANET est également utilisé pour le dégraissage des pièces avant peinture.
- Il s'utilise à froid, par pulvérisation ou au chiffon.
- L'utilisation par trempage en bain sur une longue durée est déconseillée.

FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT

SES CARACTERISTIQUES

Densité : 0,840 kg/L

Point éclair: < 21°C

Liquide incolore

Teneur en COV : 840 g/l

Extrait sec : 0

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre SOLVANET.
- Mélange inflammable.
- Le Nettoyant après utilisation et les emballages vides sont classés déchets dangereux et doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un endroit bien ventilé
- Transport soumis à la réglementation ADR : UN1263 Matières apparentées aux peintures, 3, II, (D/E)

CONDITIONNEMENTS

1L

5L

20L

200L

1000L